

Compatta, leggera, portatile, la nostra macchina manuale, concepita per lo smusso di lamiere di dimensioni contenute, è dotata di fresa a inserti e particolarmente indicata per la cianfrinatura di superfici curve o con profili particolarmente complessi.

La MANUAL EDGE è in grado di eseguire smussi con le principali angolazioni in uso, lavorare tutte le tipologie di materiali con una capacità produttiva che permette di ottenere una diagonale di smusso massima pari a 17mm.

Compact, lightweight and portable, our manual plate beveler is conceived for beveling plates of reduced size and thickness, equipped with a face mill with interchangeable inserts, recommended especially for curved plates or plate with exotic profiles.

The MANUAL EDGE is capable of executing bevels with the most common angles for which we can supply the respective face mill, it can bevel any material thanks to the different inserts available and can be employed for high productivity jobs delivering a maximum diagonal bevel length of 17mm.



Ad ogni angolo, corrisponde la relativa fresa a placchette intercambiabili (varie tipologie di placchette a seconda del materiale da lavorare)

The various angle are obtained by equipping the specific face mill with interchangeable inserts (of which we can supply different typologies for different types of material).



A richiesta, la macchina può essere dotata di fresa a placchette per l'arrotondamento esterno dello spigolo della lamiera (R3, R4, R5).



Upon request GBC can supply a special face mill with inserts for rounding the sharp corners of the plate edge (R3, R4, R5).

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI FEATURES AND PERFORMANCE

Caratteristiche e Prestazioni Features and Performance	unità' di misura unit measure	valore value	note notes
Potenza motore Motor Power	KW	2.1	
Velocità rotazione fresa Face Mill Speed	RPM	6500	
Incremento per singola passata Depth Increase for single pass	mm	2	
Angolo di smusso α Beveling Angle	°	22.5÷60°	- See chart
Rumorosità in continuo a 5mt dalla macchina Constant Noise at 5mt from the machine	(dB A)	70÷75	- See the note below
Rumorosità di picco a 5mt dalla macchina Noise Peak at 5mt from the machine	(dB B)	80÷85	- Without Face Mill
Peso della macchina Machine Weight	Kg	8,5	
Alimentazione standard Standard Power Supply	230V/50Hz/1 phase		

DIMENSIONI DIMENSIONS

